

AKEMI

TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 TRANSPARENT

(v originále název stejný)

Objednáací číslo: pro balení 150 ml, 900 ml, 400 ml 10709, 10701, 10703

Charakteristika:

Tekutý, dvousložkový, transparentní tmel a lepidlo na bázi polyesterové pryskyřice medové barvy.

Oblast použití:

Tento výrobek je universální tmel a lepidlo a je vhodný pro přírodní umělý kámen. Díky své tekuté konzistenci proniká do jemných trhlin a pórů a obstarává lepší přídržnost a pevnost spojů. Lze je použít i k ochranným vrstvám kamenů, stejně jako pro velkoplošné lepení a laminování. Pro imitování kamenů je možné použít i plnivo z kamene. Tyto směsi jako i samotný tmel se velmi dobře barevně upravují originál tónovacími pastami AKEMI. Přimíšením křemičitého (dobře vysušeného) písku v poměru 1:3 až 1:4 je možné připravit pryskyřičnou maltu. Transparentní tmel je mísitelný se všemi ostatními tmely a lepidly MARMORKITT řady 1000 s výjimkou čirých (Wasserhell).

Návod k použití:

Plochy určené k lepení musí být suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100 g tmelu je nutno použít 2 až maximálně 3 g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 20°C je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 4-9 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 1 hodině. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1. **V n ě j š í t e p l o t a** - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.
2. **M n o ž s t v í t u ž i d l a** - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3%, nejvýše 4%.
3. **T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u** - čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.



nevytvrzený

zdraví škodlivý Nesmí se dostat do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivý při intenzivním vdechování. Dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách dobře větrejte. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a větratelném místě v dobře uzavřených obalech. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.