

STRONG EDGE epoxidové lepidlo



Epoxidové transparentní tekuté dvousložkové lepidlo pro vnitřní a vnější použití. Je vhodné na lepení a tmelení žuly, mramoru, a aglomerátů. Také se používá k lepení šroubů, kotev nebo podobných kovových předmětů k přírodnímu kameni nebo k jeho opravě. Má střední dobu zpracovatelnosti (doba zatvrdnutí při 25°C je 20-25 minut) a dobře reaguje i při nízkých teplotách. Lepidlo má výbornou přilnavost. Lepidlo STRONG EDGE lze použít i pro zalévání valounů a podobných materiálů. Lepidlo může být barvené barvicími pastami pro epoxidové pryskyřice TEPOX nebo oxidy kovů.

V místě, kde byl použit STRONG EDGE, se kámen již nepoškodí.



	SKUPENSTVÍ	BARVA	DOBA ZPRACOVÁNÍ PŘI 25°C	BAREVNÁ STÁLOST NA SLUNCI	BALENÍ	SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
TOPFILL	tuhá pasta	extra transparentní	1 hod. 10 minut (25B) 45-50 min. (50B)	nežloutne	1+0,25 kg (25B) 1+0,5 kg (50B)	Jedno z nejvíc transparentních lepidel na trhu. Prakticky nežloutne. Lepí žulu, mramor, aglomeráty, keramiku, ocel, hliník
DOMO 10	tuhá pasta	slonová kost	4 hodiny	žloutne	1+1 kg	lepí vlhké materiály; kombinace materiálů jako kov+kámen, kámen+dřevo, keramika+kámen; nejvíc pevnostní lepidlo na trhu
MICTO	tekuté	čiré - průhledné	5 minut	lehce žloutne	1+1 kg	čiré a rychlé lepidlo do interiéru
RIVO 15	tuhá pasta	běžová	15 minut	lehce žloutne	1+1 kg, 4+4 kg	výborný poměr cena/výkon; lepí kámen+kámen, kámen+kov
RIVO 50	tuhá pasta	běžová	50 minut	lehce žloutne	1+1 kg, 4+4 kg	výborný poměr cena/výkon; lepí kámen+kámen, kámen+kov
STRONG EDGE	tekuté	extra čiré	20-25 minut	nežloutne	1+1 kg	extrémně čiré, nejprůzračnější epoxid;

						nežloutne; použití např. i pro zalevání materiálů do lepidla
EPOXY GEL	tuhé / polotuhé	transparentní	7 minut	žloutne	1+0,5 kg	rychlé transparentní lepidlo do interiéru

PŘEDNOSTI:

- Nejprůzračnější epoxid na trhu
- Extremně silná přilnavost
- Lehce barvitelné
- Vysoký lesk
- Vnitřní i vnější použití
- Doba opracovatelnosti: 25min.

POROVNÁNÍ CHARAKTERISTIK EPOXIDOVÝCH LEPIDEL